




CG合成によるイメージ画像です。

## ■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り

### アクセント 鏡面



### アクセント 鏡 HT



## ■ 浴槽カラー FRP



## ■ エプロンカラー



## ■ 床カラー 単色



## くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した  
強いうずが、汚れを流す。



※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、  
浴槽水位が150mm以上必要です。

## サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保  
温材と保温組フタの“ダブル  
保温”構造。



※イメージ図  
フタの形状が実際とは異なります。

## 洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>  
BF-WQ147TX-PU4

## シャワーヘッド



エコフル多機能シャワー<メタル調>  
BF-SB6BG-PU

## 換気設備



24: 常時換気機能付


100V換気乾燥暖房機  
UFD-111A

## エコベンチ浴槽



プッシュワンウェイ排水栓  
<メタル調>

## ミラー



ワイドミラー  
KGM-13240S

## 収納



カラーバリエーション  
W91 (ホワイト) N11 (ブラック)  
収納棚180W<ホワイト>(2段)  
NT-180A(6)-2S/W91

## ドア



カラーバリエーション  
本体カラー  
WM (Sホワイト)  
S1 (シルバー)  
K (ブラック)  
※プッシュハンドルは  
ドア本体と同系色です。  
開き戸 [11mm段差] (800W)  
UDY-8002006UR (29)

## タオル掛




タオル掛<メタル調>  
KF-AA71C(390)-PU

## スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調>  
CKNB(7)-B-L1000/CH

## 天井



平天井(廻し縁なし)

## フロフタ・フロフタフック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・  
保温フタ用組フタフック<メタル調>

## ランドリーパイプ



<ホワイト>  
LAP-1582-W (×1本)